AE type

手配コード　型式：A1－0206E－08－S1
●型式適合認定：第　型05Ged　010214号
●認定型式：LA1-082120-06-B

仕　様

積載重量	180kg
テーブルサイズ	W1020×L1100mm
有効テーブルサイズ	W810×L1030mm
収縮時高さ	50mm
上昇距離（ｽﾄﾛｰｸ）	600mm
電源	AC100V
	（3芯プラグアダプタ付・コード4m）
操作	押し続け方式
上昇時間	26秒/22秒（50/60HZ）
下降時間	13秒
	（荷重条件、周囲の温度条件により異なる場合がございます）
モーター容量	0.15kw
油圧ユニット	機器本体と別置き
	（W260×L380×H135mm）
本体重量	120kg
塗装色	日塗工P1-1004（グレー）

標準装備

・四面ジャバラ（グレー色）
・手摺2箇所　（高）H820×L1150／（低）H650×L1150
・チェーンゲート（樹脂製、手動取外し式、下部乗降側に取付）
・かご内操作スイッチ（レバー式上昇・下降、非常停止）
・呼び戻しスイッチ（上昇・下降、非常停止）
・上・下停止用リミットスイッチ
・滑り防止マット
・非常時強制下降バルブ
・急速落下防止絞り弁
・アンカブラケット
・下部固定スロープ（W820×L385mm）

オプション

・ステンレスパイプ手摺
・L字型手摺W面（低）用（スチール）
・脱輪防止ガード（スチール製・ステンレス製）
・テーブル（かご）ステンレス製・ノンスリップシート貼付
・下部固定スロープ：ロングタイプ　W820×L830mm スチール製　ノンスリップシート貼付
・下階側手動レバー式スロープ：スチール製　ノンスリップシート貼付
・上階側手動レバー式渡り板S：W780×D200mm スチール製　ノンスリップシート貼付
・上階側手動レバー式渡り板L：W780×D290mm スチール製　ノンスリップシート貼付
・停電時下降装置　手動式・自動式
・キー付きレバースイッチ：防雨型　非常停止ボタン及びコード5m付き
・キー付き呼び戻し用押しボタンスイッチ：非防雨・壁埋め込み型　非常停止ボタン及びコード5m付き
・キー付き呼び戻し用押しボタンスイッチ：非防雨・壁露出型　非常停止ボタン及びコード5m付き
・キー付き呼び戻し用押しボタンスイッチ：防雨・壁露出型　非常停止ボタン及びコード5m付き
・アンカブラケット（ピット内埋め込み時及びレバー式スロープ使用時に要）

AF type

手配コード　型式：A1－0206F－10－S1
●型式適合認定：第　型05Ged　010215号
●認定型式：LA1-102110-06-B

仕　様

積載重量	180kg
テーブルサイズ	W1020×L1100mm
有効テーブルサイズ	W810×L1030mm
収縮時高さ	50mm
上昇距離（ｽﾄﾛｰｸ）	600mm
電源	AC100V
	（3芯プラグアダプタ付・コード4m）
操作	押し続け方式
上昇時間	26秒/22秒（50/60HZ）
下降時間	13秒
	（荷重条件、周囲の温度条件により異なる場合がございます）
モーター容量	0.15kw
マスト高さ	890mm
	（駆動部・コントロール部）
本体重量	110kg
塗装色	日塗工P1-1004（グレー）

標準装備

・四面ジャバラ（グレー色）
・手摺2箇所
・かご内操作スイッチ（レバー式上昇・下降、非常停止、キースイッチ）
・呼び戻しスイッチ（上昇・下降、非常停止・コード4m）
・上・下停止用リミットスイッチ
・滑り防止マット
・非常時強制下降バルブ
・急速落下防止絞り弁
・アンカブラケット
・下部スロープ（W1010×L355mm）
・下部渡り板兼上昇時車止め（テーブル連動式）
・上部渡り板（W780×L240mm・テーブル連動式）

H type

標準装備

・テーブル（かご）は縞鋼板
・四面ジャバラ（色はグレー）
・手摺2箇所　テーブル（かご）L面に取付（鋼管） ※1：上昇距離1000mm以下の機種の手摺の高さは650mm、手摺の側面の壁なし ※2：上昇距離1000mm超の機種の囲いの高さは1000mm、囲いの側面にはパンチングメタルを取付
・テーブル（かご）の出入口側はステンレス製チェーン又は遮断棒を取付 ※1：上昇距離1000mm以下の場合はチェーンのみ ※2：上昇距離1000mm超の場合は遮断棒
・かご内操作スイッチ（上昇・下降・非常停止・キースイッチ）
・呼び戻しスイッチ（キー付、上昇・下降・非常停止、コード5m付き）
・上下リミットスイッチ
・急速落下防止バルブ（型式適合認定製品のみ、それ以外は急速落下防止絞り弁）
・ウレタンゴム付きアジャストストッパー
・アンカーブラケットおよびオールアンカ
・操作：押し続け方式
・アース付3Pプラグ（コード5m付）
・塗装色：日本塗料工業会P1-1004（グレー）
・油圧ユニットに圧力計を取付（型式適合認定製品のみ）
・アクリル製看板（型式適合認定製品のみ、用途、定員、積載荷重を表示）
・テーブル（かご）の側面の塗装はイエロー（型式適合認定製品のみ）
・テーブル側面の下部端面に樹脂はめ込み（型式適合認定製品のみ）

オプション

・テーブル：平鋼板・平鋼板にノンスリップシート貼付・ステンレス縞板
・手　　摺：ステンレス製
・遮断棒：アルミパイプ製・ステンレスパイプ製
・渡り板：アルミ縞板・平鋼板・平鋼板にノンスリップシート貼付・縞鋼板・ステンレス縞板
・非常時強制下降
・スイッチ：呼び戻しキー付き埋め込み式押しボタンスイッチ 呼び戻しキー付き壁取付式押しボタンスイッチ 呼び戻しキー付き壁取付式防雨型押しボタンスイッチ
・タイル張り用ステンレス製見切り
・スイッチ用スタンド
・防雨タイプジャバラ

H type

＜型式適合認定製品＞ **6 機種**

認定番号：第　型　05Ged 010212号
認定番号：第　型　05Ged 010213号

積載荷重 kg	上昇距離 mm	手配コード	テーブルサイズ W×L(mm)	収縮時高さ mm	油圧ユニット設置位置	電源 V	モータ容量 kW	認定型式
184	630	H1-0912-06A	900×1200	150	別置	単層100	0.4	H09120-3
	800	H1-0913-08A	900×1350					H09135-3
	1250	H2-0912-12A	900×1200	165				H09120-3
		H2-0913-12A	900×1350					H09135-3
	1600	H3-0912-16A	900×1200	330				H09120-3
		H3-0913-16A	900×1350					H09135-3

Fタイプ・Eタイプ・Hタイプの型式適合認定製品の中で対応できない場合はこちらのタイプからお選び下さい。

2 1 機種

※下記21機種は型式適合認定製品ではありません。

積載荷重 kg	上昇距離 mm	手配コード	テーブルサイズ W×L(mm)	収縮時高さ mm	油圧ユニット設置位置	電源 V	モータ容量 kW
184	500	H1-0205A	900×1200	150	別置	単層100	0.2
		H1-0205A	900×1200	150	内蔵		
		H1-0405A	900×1200	150	別置		0.4
	630	H1-0206A	900×1200	150	別置		0.2
		H1-0206	900×1200	150	内蔵		
		H1-0406A	900×1200	150	別置		0.4
	800	H1-0408A	900×1350	150	別置		
		H1-0408	900×1350	150	内蔵		
		H2-0408A	900×1200	160	別置		
		H2-0408	900×1200	160	内蔵		
	1000	H1-0410A	900×1650	150	別置		
		H1-0410	900×1650	150	内蔵		
		H2-0410A	900×1200	160	別置		
		H2-0410	900×1250	160	内蔵		
	1250	H2-0412A	900×1200	165	別置		
		H2-0412	900×1450	165	内蔵		
	1600	H2-0416A	900×1450	190	別置		
		H3-0416A	900×1200	330	別置		
	2000	H2-0420A	950×1750	235	別置		
		H3-0420A	950×1300	380	別置		
	2500	H3-0425A	1150×1520	410	別置		

※ 　　部の機種は揺れ止めガイドを装備します。
※ 荷重や上昇距離、テーブル寸法など、上記以外の仕様も対応できますのでお問い合わせ下さい。
※ ユニット別置の場合の外形寸法
　0.2kW用：　W350×L500×H200mm
　0.4kW用：　W350×L500×H200mm

（但しH2-0416及び2000、2500mmストロークの場合W450×L500×H230です）